

Cizalla móvil XP (GXP)

CARACTERÍSTICAS



- 1 Nuestra exclusiva válvula de regeneración mejora el tiempo de ciclado hasta el 33% en comparación con los sistemas hidráulicos estándar
- 2 La estructura cerrada aporta potencia y rigidez a la vez que protege el cilindro
- 3 El exclusivo sistema de Guía Automática de fácil ajuste ayuda a mantener las tolerancias de las cuchillas compensando la deflexión de la mordaza
- 4 La patentada punta penetrante se monta con perno y se cambia en minutos sin limar ni soldar
- 5 Las hojas guía indexables de cuatro vías, la hoja de cuchilla y las hojas primarias proporcionan cuatro bordes de corte
- 6 El exclusivo sistema de hojas guía dobles se ajusta a la expansión térmica en la punta a la vez que mantiene tolerancias más estrictas por donde pasan las hojas cortantes secundarias
- 7 El diseño de pivote protegido para trabajos pesados aporta resistencia estructural y durabilidad a largo plazo

APLICACIONES

- Procesamiento de chatarra
- Demolición

**SHEAR
JAW ARMOR®**
COMPATIBLE

Número de modelo	Peso* (kg)	Abertura mordaza (mm)	Profundidad mordaza (mm)	Alcance** (mm)	Peso mín. excavadora	
					Montada en pluma (m)	Montada en brazo (m)
GXP 200***	2,268	457	432	1,778	11	18
GXP 200R***	2,495	457	432	2,667	13	20
GXP 300***	3,493	584	610	2,134	16	22
GXP 300R***	3,674	584	610	3,099	20	30
GXP 400	3,992	711	737	2,438	20	34
GXP 400R	4,990	711	737	3,530	24	40
GXP 440 MAXX	5,171	711	737	2,667	22	36
GXP 440R MAXX	5,897	711	737	3,708	27	45
GXP 500	5,466	813	813	2,769	24	44
GXP 500R	6,055	813	813	3,784	30	49
GXP 660 MAXX	6,214	813	813	3,048	27	45
GXP 660R MAXX	7,031	813	813	4,115	34	54
GXP 700	6,260	889	889	3,048	31	49
GXP 700R	7,711	889	889	4,216	40	61
GXP 990 MAXX	7,031	889	889	3,226	39	61
GXP 990R MAXX	8,391	889	889	4,572	45	77
GXP 1000	6,804	965	965	3,277	40	63
GXP 1000R	8,165	965	965	4,597	45	77
GXP 1200	9,389	1,067	1,067	3,353	49	77
GXP 1200R	11,929	1,067	1,067	4,851	59	113
GXP 1500	10,750	1,118	1,118	3,505	54	86
GXP 1500R	13,381	1,118	1,118	5,004	72	113
GXP 2500	20,865	1,168	1,219	4,445	90	127
GXP 2500R	24,494	1,168	1,219	6,629	108	163

*El peso incluye el pasador de montaje del accesorio a la excavadora.

**La distancia es medida desde el pivote de montaje del accesorio (boom or stick) hacia adelante.

***Las cizallas de las series GXP 200 y 300 cuentan con un sistema de una sola hoja guía.

Se ofrecen soportes de largo alcance en todas las cizallas no giratorias.

Los modelos GXP MAXX facilitan más tensión de corte para el procesamiento de trabajos pesados.

Las cizallas Genesis GXP están amparadas por una garantía de 12 meses o 1,500 horas (lo que ocurra primero). Genesis se reserva el derecho de hacer mejoras continuas al producto con la finalidad de realzar positivamente su rendimiento.

Patentes: genesisattachments.com/products/patents